



Elettrici Verticali VD

SERIE VD 50÷100



Gli scaldacqua elettrici murali ad accumulo rappresentano la gamma di base studiata per rispondere alle più svariate esigenze del mercato.

SERIE VD



- Caldaia in acciaio vetroporcellanato "Blue Glass 4753" con metodo flow-coating (850°C) omologato WRAS (BS6920-1)
- Resistenza in rame blindata filettata su manicotto da 1 ¼"
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Termostato di regolazione e sicurezza a gambo
- Lampadina spia
- Mantello esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche
- Coibentazione in poliuretano espanso (PU)
- Calottina protezione parti elettriche IPX4
- Indicatore di temperatura acqua



GARANZIA :

- 2 ANNI SUL SERBATOIO
- 2 ANNI SUI COMPONENTI

DATI TECNICI		SERIE VD 50÷100		
	U.M.	VD 50	VD 80	VD 100
Capacità	l	50	80	100
Codice	/	171843	171844	171845
Anni garanzia	/	2	2	2
Potenza	kW	1,2	1,2	1,2
Tensione	V~	230	230	230
Tempo di riscaldamento (ΔT50 °C)	min.	153	245	306
ErP Classe energetica	ErP	C	C	C
ErP Profilo di carico	ErP	M	M	L
Temp. max. di esercizio	°C	75	75	75
Pres. max. esercizio	MPa	0,8	0,8	0,8
Peso netto	kg	15,1	21,8	25,5
Attacchi idraulici (KW-WW)	G	½"	½"	½"
Quote Dimensionali: A/B	mm	511/288	742/518	893/670

SERIE 50-80-100

